

Fibra Acrílica Grafito SI603

Empaquetaduras / Packings



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ERICA.es ERICA@ERICA.es

SI603 es una empaquetadura trenzada en diagonal con hilos de fibra acrílica impregnados hilo a hilo con un lubricante especial y grafito.

SI603 is a diagonal braided packing with acrylic fiber yarns, impregnated yarn-by-yarn with a special lubricant and graphite.

Propiedades básicas / basic properties

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value
Temperatura máxima / maximum temperature	°C	250
Temperatura mínima / minimum temperature	°C	-50
Presión / pressure		
* Bombas centrífugas / Centrifugal pumps	bar	20
* Válvulas / Valves	bar	60
Velocidad / speed	mt/seg.	10
Resistencia química / chemical resistance	pH	3 - 12

Aplicaciones / applications

- Para uso general en bombas y válvulas. / *General purpose in pumps and valves.*
- Agua caliente, agua salada o fangosa. / *Hot water, salt water or muddy water.*
- Industria naval, conserveras e industria alimentaria. / *Shipbuilding, canning and food industry.*

Formato / format

Medida / size	4x4	5x5	6x6	8x8	10x10	12x12	14x14	16x16	18x18	20x20	22x22	25x25
mts.caja / meters box	50	25	20	15	10	10	10	10	10	10	7	6
Peso caja (kg) / weight box	1,1	0,75	0,8	1,1	1,2	1,6	1,9	2,6	3,5	4	3,8	3,8

Pesos aproximados / *approximate weights.*

- Se suministran anillos moldeados y conformados. Consulten a nuestro departamento técnico-comercial. / *Available on request, molded rings. Please, consult our technical sales department.*