

Algodón PTFE Seco

AL501S

Empaquetaduras/ Packings



Aislamiento y Estanqueidad Erica, S.L.

C/ Marruecos 160

08019 BARCELONA Spain

Tel. +34 932 663 649 Fax +34 932 663 529

www.ERICA.es ERICA@ERICA.es

AL501S es una empaquetadura trenzada en diagonal con hilos de algodón impregnados con dispersión de PTFE (Politetrafluoretileno) 3M Dyneon® TF 5135GZ

AL501S is a diagonal braided packing with cotton yarns, impregnated with PTFE 3M Dyneon® TF 5135GZ dispersion.

Propiedades básicas / basic properties

Propiedad / property	Unidad / unit	Valor / value
Temperatura máxima / maximum temperature	°C	120
Temperatura mínima / minimum temperature	°C	-50
Presión / pressure	bar	50
Velocidad / speed	mt/seg.	1
Resistencia química / chemical resistance	pH	2 - 13

Aplicaciones / applications

- Servicios estáticos y para uso general en válvulas. / *Static services and general purpose in valves.*
- Tapas de depósitos y cisternas, industria alimentaria, azucarera, industria metalúrgica, química. / *Door tanks and cisterns, food industry, sugar, metal working, chemical industries.*